

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FINALIDADE

O Eletrodo Flexível Razek é indicado para utilização em cirurgias de coluna. É utilizado com a finalidade de descompressão discal.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificação: Regra 9 – Classe III

ESPECIFICAÇÕES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilização: 3 anos

EFEITOS ADVERSOS

Queimadura.

CONTRAINDICAÇÕES

O Eletrodo Flexível Razek é contraindicado em pacientes que utilizem marca-passos ou outros dispositivos eletrônicos implantáveis.

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Durante os procedimentos cirúrgicos devem-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar a quebra do produto;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



O operador deverá manipular o produto com cuidado, pois este pode perfurar as luvas cirúrgicas;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



O Eletrodo Flexível Razek deve ser utilizado somente em meio fluidos eletricamente condutivos;



A interferência produzida pelo funcionamento da unidade eletrocirúrgica poderá afetar negativamente o funcionamento de outros equipamentos médicos eletrônicos;



Aplicações inadequadas podem resultar em queimaduras no paciente;



Verifique se a ponta encontra-se devidamente posicionada antes de ligar o equipamento;



Verifique se o cabo de conexão não tem rupturas ou deterioração do material antes de ligar o equipamento;



Quando os eletrodos não estiverem sendo utilizados, estes devem estar posicionados de modo a não entrar em contato com o paciente e com outros eletrodos;



Não insira, remova ou toque a parte ativa quando estiver sendo aplicada uma força;



Mantenha a ponta ativa sempre ao alcance da visão durante o procedimento cirúrgico;



A eletrocirurgia deve ser realizada longe de soluções ou gases inflamáveis e ambientes com alta concentração de oxigênio;



Não utilizar o produto fora da validade;



NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO.

ELETRODO FLEXÍVEL RAZEK



- 1. Ponta Flexível: Proporciona o controle direcional da extremidade;
- 2. Gatilho: Responsável pelo acionamento da ponta flexível;
- 3. Cabo: Para conexão na unidade eletrocirúrgica.

MODELOS

Eletrodo Flexível Razek 315 (Código 881400100)

Este modelo apresenta haste com 315 mm de comprimento.

Eletrodo Flexível Razek 355 (Código 881400200)

Este modelo apresenta haste com 355 mm de comprimento.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama -Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

O modo de utilização deve seguir:

- 1. Preparar o paciente de acordo com as técnicas para procedimentos eletrocirúrgicos;
- 2. Conectar o cabo do Eletrodo Flexível Razek na unidade eletrocirúrgica;
- 3. Ajustar a potência conforme indicado no manual da unidade eletrocirúrgica;
- 4. Realizar o procedimento cirúrgico. Para realizar o movimento da ponta flexível deve-se pressionar o gatilho e para que se inicie a produção de energia deve-se pressionar o pedal da unidade eletrocirúrgica.



O Eletrodo Flexível Razek deve estar a uma distância de 1 mm da superfície durante o procedimento.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Após o uso do Eletrodo Flexível Razek, o mesmo deverá ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O Eletrodo Flexível Razek deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;
- O Eletrodo Flexível Razek segue em embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos guímicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade do produto



Proibido reprocessar



Produto esterilizado através de radiação



Fabricado por





Fabricado por: RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30 Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815 n.º ANVISA: 80356130141 - Nome Técnico: Eletrodo Cirúrgico Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946





21-MAN-137R Rev.:03